QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
06-Nov-08 12:37

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s


JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -39
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1020

FS —
10
BN 57
SL 2742/ 3440/ 99
PJ: sn
PN: HOPBAR
TG F2 -- VS
A2 F2 3.3



TS 12 B PD: 13136 -060
TB 8.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LP 0.00 ft
LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.8 FMX= 60 AMX= 139
EMX= 0.2 MEX= 117 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 13136

CALIBRATION FACTOR: 1020 G/v

~~PAK (*5000):~~

DATE: 06-Nov-08

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->