QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
22-Mar-05 07:51

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 60

DL -42
VT 0
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1017

FS —
10
BN 7
SL 2483/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2 -- VS
A2 F2 3.3



TS 12 E B PD: 13840 LP 0.00 ft
TB 7.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.0 FMX= 62 AMX= 129
EMX= 0.2 MEX= 121 FVP= 0.98

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 13840

CALIBRATION FACTOR: 1017 G/V

~~PAK (*5000):~~ DATE: 22 Mar. 05

PDA OPERATOR: DJH

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: Dave [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->