QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
10-Jan-18 17:49

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -40
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1040

FS —
10
BN 61
SL 393/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2 -- VS
A2 F2 3.3



TS 12 B PD: 22248-075
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.3 FMX= 67 AMX= 120
EMX= 0.3 MEX= 131 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22248

CALIBRATION FACTOR: 1040 G/V

PAK (*5000): _____ DATE: 15JAN18

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->