QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
29-Jan-16 07:25

FS —
10

BN 4921
SL 2149/ 3440/ 99

PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- V$
A2 F2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -43
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1100



TS 12 B PD: 22268-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.4 FMX= 68 AMX= 129
EMX= 0.3 MEX= 133 FVP= 1.01


contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916


ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22268

CALIBRATION FACTOR: 1100 g/v

PAK (*5000): _____ DATE: 4Feb16

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->