
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
*VS
DPF
Pile Dynamics
2018-02-02 13:46
FS —
5
BN 755
SL 698/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG V1
A2 F2
-- VS
60.0
LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7312 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -59
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 284
A1 1600
A2 915
TS 12
TB 8.0
V E BH PD: 19743
T1 10.1 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 32.7 FMX= 21 AMX= 628
EMX= 1.4 MEX= 41 FVP= 0.02
STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
STANDBY
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 19743
CALIBRATION FACTOR: 18.3 G/V
PAK (*5000):
DATE: 2F6b18
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->